

TEKNISK DATABLAD

da

Produktnavn:

FAXE H2O Terrasseolie 0586

Type:	Vandfortyndbar træolie på basis af linolie, naturlige olier samt aktive stoffer.
Anvendelse:	Behandling og renovering af rengjorte træterrasser og havemøbler af træ. Dette produkt er udviklet til udendørs brug.
Egenskaber:	Beskytter mod vejrliget og giver træet en vandafvisende overflade. Samtidig bibeholdes træets naturlige glød og farve.

Tørstof: 23 % vægt 23 % volumen

Forbehandling: Træet rengøres for snavs og evt. belægninger med FAXE Terrasserens.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Pensel	Ufortyndet	-

Produktet omrøres grundigt før og under brug. Hvis der anvendes flere spande, blandes disse inden brug.

Tørring:

Berøringstør	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
	1 time 20 °C	-

Systembeskrivelse:

- Afrensning med Faxe Terrasserens. Midlet sprøjtes på eller påføres med børste eller pensel på tørre flader. Efter et par dage fjernes belægningerne med en stiv børste eller kost. Der skylles med vand med efterfølgende tørring.
- Påføring af FAXE H2O Terrasseolie
- Stærkt sugende træ kan evt. behandles flere gange.

Rækkeevne: Teoretisk: 12 m²/ltr.

Lagring: Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

Holdbarhed: 12 måneder i uåbnet emballage.

Rengøring: Maleværktøj kan rengøres med vand.

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

EFApaint A/S, Energivej 13, DK-6700 Esbjerg

TLF. +45 75 12 86 00 e-mail: info@efapaint.dk

www.efapaint.dk