



Smukke murfarver

TIL SOKKEL OG FACADE



Jotun Premium Mur malingsystem – holdbar og smuk mur uden afskalninger og revner

Sæt farve på muren!

Den rigtige farve til muren gør en smuk og afgørende forskel for husets helhed. Jotun Premium Mur giver muren et smukt mat udseende og findes i mange farver. I dette farvekort præsenterer vi 24 udvalgte farver. Vælg mellem beige og gyldne kulører, kølige blå og grå farver eller hvad med rosa nuancer?

ENKLE RÅD, DER GIVER ET HARMONISK RESULTAT:

- Husk at lyse huse virker større end mørke huse. Vælg en lys farve til soklen, hvis facaden er lys. En lys sokkel får huset til at se let og luftigt ud.
- Hvis facaden er mørk, bør du også vælge en mørk farve til soklen. En mørk farve på soklen får huset til at se solidt ud.
- Der er meget natur i jordfarver, der er varme og farvemættede uden at være påtrængende. Soklen kan males i en dæmpet version af husfarven – gerne en lys jordfarve.
- Hvis der er diskrete detaljer rundt om vinduerne, kan disse males med samme farve som soklen for at skabe en helhed.

Soklen skal danne en farvemæssig bro mellem selve husets farve og grunden, huset står på. Når vi taler om murede facader, er det vigtigt at vælge en farve, der harmonerer med omgivelserne og husets arkitektur.



JOTUN 1638 HORIZONT




JOTUN 1638 HORIZONT

Jotun Premium Mur giver en holdbar og smuk mur uden afskalninger og revner!



SOKKEL: JOTUN 1638 HORIZONT
TRÆVÆRK: JOTUN 9925 BERGKNATT

Gyldne og gule farver



Accentfarve:
1908 SISAL

8295 **FRANSK HVIT** 1104 – G97Y



Accentfarve:
1902 SANDKORN

1908 **SISAL** 2814 – Y11R



Accentfarve:
1901 MARMOR

1909 **KALKOKER** 3026 – Y19R



Accentfarve:
1901 MARMOR

1905 **GYLDEN OKER** 1834 – Y16R



Accentfarve:
1913 MACADAMIA


1903 **GUL ELFENBEN** 1314 – Y19R



Accentfarve:
1908 SISAL

1902 **SANDKORN** 1210 – Y12R

Dæmpede gule og brune farver



Accentfarve:
1491 SLIPESTEIN

1901 **MARMOR** 1106 – Y07R



Accentfarve:
1912 VARM JORD

1907 **LEIRE** 2809 – Y26R



Accentfarve:
1491 SLIPESTEIN

1912 **VARM JORD** 4908 – Y30R



Accentfarve:
1904 LYS ØRKENSAND

1910 **MØRK ØRKENSAND** 3119 – Y27R



Accentfarve:
1910 MØRK ØRKENSAND


1904 **LYS ØRKENSAND** 1311 – Y26R



Accentfarve:
1907 LEIRE

1913 **MACADAMIA** 1207 – Y28R

Varme gråbeige og rosa farver



Accentfarve:
1491 SLIPESTEIN

1402 **CANVAS** 1003 – Y09R



Accentfarve:
1912 VARM JORD

1491 **SLIPESTEIN** 2404 – Y21R



Accentfarve:
1898 LINGRÅ

1500 **GRAFITGRÅ** 4502 – Y33R




Accentfarve:
1898 LINGRÅ

2512 **RØD SAND** 4912 – Y75R



Accentfarve:
1898 LINGRÅ


2511 **MØRK KVARTS** 2908 – Y82R



Accentfarve:
2511 MØRK KVARTS


2509 **LYS KVARTS** 1104 – Y64R

Kølige grå og blå farver



Accentfarve:
9933 STENVEGG

1638 **HORISONT** 1101 – Y11R



Accentfarve:
1500 GRAFITGRÅ

1898 **LINGRÅ** 2502 – Y45R



Accentfarve:
1638 HORISONT

9933 **STENVEGG** 4800




Accentfarve:
1898 LINGRÅ

4455 **KVELDSSKYGGE** 4406 – R69B



Accentfarve:
4455 KVELDSSKYGGE

4456 **IDYLL** 2504 – R69B



Accentfarve:
9933 STENVEGG

7356 **ISGRÅ** 1101 – G17Y

Jotun Premium Mur – et diffusions-åbent og vandafvisende malingsystem

Jotun leverer produkter til behandling og vedligeholdelse af mur. Vores høj kvalitetsprodukter er specielt udviklet til at beskytte og forskønne murfacader i det skandinaviske klima. Jotun Premium Mur er en mat, vandafvisende og diffusionsåben maling, der er nem at påføre. Anbefales til alle typer puds og tidligere malede underlag.



JOTUN 1638 HORIZONT



PEJS: JOTUN 9933 STENVEGG
TRÆVÆRK: JOTUN 4252 KJØNNRØK DEMPET
TERRASSEGULV: TREBITT 9073 SHIMMERGRÅ

VEDLIGEHOLDELSE ER FOREBYGGELSE

Det er vigtigt at få skabt årlige rutiner for vedligeholdelse af de områder, der er udsat for fugt. Det er disse områder, der ofte forårsager de mest almindelige skader på muren – fx frostsprængninger om vinteren. Hvis der går for lang tid inden, disse skader udbedres, medfører det ofte betydelige udgifter.

Når man skal overfladebehandle en mur, bør man sikre sig, at underlaget er i god stand, inden man begynder at male. Det er ikke tilstrækkeligt, at malingsystemet er diffusionsåbent, hvis der er svagheder i underlaget. Direkte skader og svagheder skal altid udbedres, inden man begynder at male.

MEMBRANTEKNOLOGI

ET VANDAFVISENDE MURSYSTEM, DER LADER MUREN ÅNDE



- ✓ Diffusionsåben
- ✓ Vandafvisende
- ✓ Modvirker afskalning

FØR

Muren viser, at det er tid til vedligeholdelse.



EFTER

Behandlet med Jotun Premium Mur.



HOLD MUREN TØR

Byggetekniske detaljer skal være med til at føre vandet væk fra muren. Intet malingsystem kan udbedre skader, der allerede er opstået, men her får du et par gode råd om, hvordan du bedst muligt kan holde din facade tør.

HUSK!

- En grundmursplade forhindrer fugtskader
- Planter bør ikke vokse helt ind til muren
- Vand fra taget og på jorden skal føres væk fra muren
- Det er vigtigt med ventilation i kælderen

SÅDAN GØR DU – NÅR DEN PUDSEDE FACADE OG SOKKEL SKAL MALES

Forarbejde



NY MUR Rengør med Jotun Husvask.

TIDLIGERE BEHANDLET/ÆLDRE UBEHANDLET MUR
Løstsiddende maling fjernes. Rengør med Jotun Husvask. Evt. skader i puds/underlaget reparerer med samme type mørtel/puds.

Grundning



NY MUR Muren grundes med Jotun Premium Mur Grunding. Påføres nedefra og opover.

TIDLIGERE BEHANDLET/ÆLDRE UBEHANDLET MUR
Ubehandlet mur grundes med Jotun Premium Mur Grunding. Påføres nedefra og opover.

Mellemstrøg



Jotun Premium Mur Filler krydspåføres med en grov pensel.

Anbefales også til ny mur!
Giver en øget beskyttelse og forlænger vedligeholdelsesintervallet.

Topstrøg



Påfør 2 strøg med Jotun Premium Mur Maling.

SÅDAN GØR DU – NÅR BETON OG STØBT MUR SKAL MALES

Forarbejde



Løstsiddende maling fjernes. Rengør med Jotun Husvask.

Grundning



Ubehandlet mur grundes med Jotun Mur Grunding.

Topstrøg



Afslut med 2 strøg Jotun Mur Akryl Maling.



JOTUN PREMIUM MUR SYSTEM



JOTUN PREMIUM MUR GRUNDING

- Udjævner uensartet sugeevne i underlaget.
- Binder løse partikler til overfladen.
- Sørger for god vedhæftning.
- Er diffusionsåben (dvs. produktet lader muren ånde).



JOTUN PREMIUM MUR FILLER

- Udjævner strukturforskelle i overfladen.
- Dækker små revner.
- Øger filmtykkelsen og dermed beskyttelsen.
- Skal overmales med Jotun Premium Mur Maling.
- Er diffusionsåben (dvs. produktet lader muren ånde).



JOTUN PREMIUM MUR MALING

- Indholdet af lysægte, mineralske pigmenter og fyldstoffer giver en meget god vejrbestandighed.
- Indeholder skimmelhindrende midler.
- Er diffusionsåben (dvs. produktet lader muren ånde).



JOTUN MUR GRUNDING

- Pigmenteret grundning.
- God vedhæftning.
- Forankrer det efterfølgende topstrøg.
- Udjævner uensartet sugsevne i underlaget.
- Binder løse partikler til overfladen og trænger godt ind i underlaget.



JOTUN MUR AKRYL MALING

- Anvendes til beton og cementholdig puds.
- Lang holdbarhed.
- God vedhæftning.
- Silkemat overflade.
- Nem at holde ren.
- Kan tones i mange farver.
- Rigtig god farvebestandighed.

Forhandler

