

### Beskrivelse

Elastisk fugemasse til fugning omkring vinduer, døre, bygningselementer m.m. Kan endvidere anvendes til tætning af sprækker i beton, puds, træ etc. Har en god vedhæftning til beton, tegl, puds, træ mv. Anvendes ude og inde. Skal overmales ved udvendig brug.

### Behandling

Fladerne skal være tørre og rene. Påfør fugemassen med en fugepistol. Glit fugen efter med en fugtig svamp eller fugepind.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

## Tekniske data

<b>Bindemiddel:</b>	Acrylplast
<b>MBK-Type:</b>	Acrylplastfugemasse
<b>Glans:</b>	Ca. 5, mat
<b>Vol. tørstof:</b>	ca. 85%
<b>Kulør:</b>	Hvid
<b>Tørretid:</b>	1-2 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 65% RF
<b>Påføring:</b>	+10° C til +25° C. RF: 40-80%
<b>Fortynding:</b>	Bør ikke fortyndes
<b>Rækkeevne:</b>	Ca. 1 ltr./m <sup>2</sup> /mm.
<b>Værktøj:</b>	Fugepistol
<b>Mal-Kode:</b>	00-1 (1993)

