

Beskrivelse

Anvendes til udfyldning af revner og huller i vægge af puds, beton samt almindeligt spartelarbejde indendørs. Beck-Filler er søm- og skruefast.

Behandling

Bland 2 dele Beck-Filler med ca. 1 del vand og rør rundt indtil massen er jævn. Beck-Filler kan anvendes ca. 1 time, før den størkner. Ved udfyldning skal hullet eller revnen børstes ud. Der skal ikke forvandes. Når Beck-Filler er tør, slibes og afbørstes, og nødvendig grunding udføres med Acrylgrunder Mikrodispers 716 eller Alkyd Grunder Vandig 710.

Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på www.bj.dk

Bemærk

Ren beholder og korrekt blandingsforhold er vigtigt for optimal hærkning. Ved stærkt sugende, ikke grundede underlag må der ikke påføres under 1 mm lagtykkelse, da der af fysiske grunde kan opstå afkridning.

Tekniske data

Bindemiddel:	Gips
MBK-Type:	Gipsfiller
Glans:	Ca. 3 helmat
Vol. tørstof:	
Kulør:	Hvid
Tørretid:	Ca. 1 time/mm ved 20 °C og 65% RF
Påføring:	+10° C til +25° C. RF: 40-80%
Fortynding:	Vand
Rækkeevne:	
Værktøj:	Spartel
Mal-Kode:	00-1 (1993)

