

Beskrivelse

Alkalibestandig, diffusionsåben grunder til binding af porøse og let afsmittende underlag. Anvendelig på underlag såsom, sandspartel, puds, beton og lign. Kan overmales med de fleste malinger og anvendes endvidere som grunder for Caparol Dekorative Spartelprodukter i B&J regi.

Behandling

evt. vådt i vådt, indtil overfladen er mættet og bæredygtig.
Bør normalt ikke fortyndes.
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Afhængig af underlagets porøsitet påføres ét eller flere lag,

Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

Sikkerhed & miljø

Pensel/rulle: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller.
Sprøjte: Beskyttelsesdragt, PU-handsker og ansigtsskærm, samt A2P3 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
Slibning: Arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller, samt P2 maske, luftforsynet ved mere end 3 timers dagligt arbejde.
For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på www.bj.dk

Bemærk

Evt. rester af fortyndet grunder bør ikke hældes tilbage på dunken.
Bedste grunding opnås ved påføring med pensel/anstryger.

Tekniske data

Bindemiddel: Acryl
MBK-Type: Plastgrunder, mikrodispers
Glans: Må ikke stå blank efter optørring
Vol. tørstof:
Kulør: Hvidpigmenteret
Tørretid: Ca. 1 time, overmalbar ca. 4 timer ved 20 °C, 65% RF
Påføring: +10 °C til +25° C. RF: 40-80%
Fortynding: Vand. Fortyndes normalt ikke
Rækkeevne: Ca. 4-8 m²/litr. Afhængig af indsugning
Værktøj: Pensel, rulle og sprøjte
Mal-Kode: 00-1 (1993)

