

### Beskrivelse

Anvendes til opsætning af væv samt grundning af vægge og lofter af gips, puds, og tidligere malede overflader. Vådromsklæberen indgår i Beck & Jørgensen A/S vådrumsprogram.

### Behandling

Anvendes indendørs til opsætning af glasvæv på gipskartonplader, puds, beton og malede overflader. Sugende og porøse underlag grundes med klæber fortyndet med vand (1 del klæber til 4 dele vand). Grundingen skal være helt tør inden næste påføring. Tætte underlag gennemslibes og afrenses.

### Rengøring

Vand evt. tilsat Grundrengøring 110 eller penselrens.

### Sikkerhed & miljø

Personlige værnemidler skal anvendes. For information om sikkerhed, sundhed og miljø henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Bemærk

Ved benyttelse i våde rum, se detaljeret beskrivelse over malebehandling og vedligehold for Beck & Jørgensen A/S Vådromssystem, rekvireres på [www.bj.dk](http://www.bj.dk)

### Sprayguide

Metode/udstyr	Dyse	Materialetryk	Formluft	Filter
Airless med efterrulning	17-21 (Graco)			60 mesh

### Tekniske data

**Bindemiddel:** Styrenacryl copolymer klæber

**MBK-Type:** Vævklæber, fugtstabil

**Glans:**

**Vol. tørstof:** Ca. 36%

**Kulør:** Farveløs

**Tørretid:** 2-4 timer, overmalbar efter ca. 24 timer ved 20 °C 60% RF

**Påføring:** +10° C til +25° C. RF: 40-65%

**Fortynding:** Vand

**Rækkeevne:** Ca. 3-5 m<sup>2</sup>/ltr

**Værktøj:** Pensel, rulle eller airless

**Mal-Kode:** 00-1 (1993)

