



Beckerplast 5 Ekstra er en vandfortyndbar, helmat tækmaling til tørre rum indendørs. Den er beregnet til maling af nye og tidligere malede flader af puds, beton, træfiber-, spån- og gipsplader samt væv. Beckerplast 5 Ekstra er en helmat indendørs latexmaling til lofter og vægge i tørre rum.

#### SÅDAN GØR DU

**FORBEHANDLING:** Rengør nye flader for støv og snavs. Tidligere malede flader sprøjt Beckers Malervask på, og lad skummet virke nogle minutter. Tør så overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke flader slibes matte, og støvet fjernes. Ved behov spartles fladerne med Breplasta vægspartel. Grundning kan gøres med Beckerplast 5 Ekstra fortyndet en del med vand (maks. 10%)

**FÆRDIGBEHANDLING:** Beckerplast 5 Ekstra påføres med rulle, pensel eller sprøjte i to lag.

#### VIGTIGT

Undgå at male, hvis fladen er koldere end +5°C. Ved maling af vægflader er en helmat maling mere sart over for ridser, aftørring og mekanisk slid (kommer til at skinne), end malinger med højere glans.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

#### NÅR DU ER FÆRDIG MED AT MALE

Fjern mest mulig af malingen fra værktøjet før rengøring. Flydende malingsrester må ikke hældes ud i afløbet, men indleveres på lokale miljøstationer. Ordentligt tømt emballage afleveres til genbrugsstationer eller -centraler.

#### TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	sampolymer
FORTYNDING	vand
VÆRKTØJ	pensel, rulle eller sprøjte
VÆRKTØJ RENGØRES MED	vand
GLANS	helmatt ca 5 glansenheder
MATERIALEFORBRUG	ca. 6-8 m <sup>2</sup> /liter
MALETEMPERATUR	mellem +5°C til +25° omg. temperatur
TØRRETID VED +23 °C OG 50% RELATIV LUFTFUGTIGHED	klæbefri efter ca. 30 min. og kan overmales efter ca. 3 timer.
MILJØ- OG SIKKERHEDSINFORMATION	00-1
VOC	grænseværdi (Kat A/a): 30g/l (2010) Produktets VOC: <30g/l

#### OPBEVARES FROSTFRIT