



**Beckerplast 7 er en vandfortyndbar, mat vægsmaling til tørre rum indendørs. Den er beregnet til maling af nye og tidligere malede flader i soveværelser, hverdags- og alrum etc. hvor en mat overflade ønskes.**

#### SÅDAN GØR DU

**FORBEHANDLING** Rengør nye flader for støv og snavs. Tidligere malede flader sprøjt Beckers Malervask på, og lad skummet virke nogle minutter. Tør så overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke flader slibes matte, og støvet fjernes. Ved behov spartles fladerne med Breplasta Vægspartel. Grundes med Scotte Grund.

**FÆRDIGBEHANDLING** Beckerplast 7 påføres med rulle, pensel eller sprøjte i to lag.

#### VIGTIGT

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

#### NÅR DU ER FÆRDIG MED AT MALE

Fjern mest mulig maling fra malingsværktøjet før rengøring. Flydende malingsrester må ikke hældes ud i afløbet, men skal afleveres hos din lokale miljøstation. Ordentligt tømt emballage afleveres til genbrugsstationer eller -centraler.

#### TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	sampolymer
FORTYNDING	vand
VÆRKTØJ	pensel, rulle eller sprøjte
VÆRKTØJ RENGØRES MED	vand
GLANS	mat ca 7 glansenheder
MATERIALEFORBRUG	ca. 6-8 m <sup>2</sup> /liter
MALETEMPERATUR	mellem +5°C til +25° omg. temperatur
TØRRETID VED +23 °C OG 50% RELATIV LUFTFUGTIGHED	klæbefri efter ca. 30 min. og kan overmales efter ca. 3 timer.
MILJØ- OG SIKKERHEDSINFORMATION	00-1
VOC	grænseværdi (Kat A/a): 30g/l (2010) Produktets VOC: <30g/l

#### OPBEVARES FROSTFRIT