



# DecoFree # 10 Vægmalning

## Produktinformation



**Beskrivelse:** Lugtsvag, fyldig og robust vægmaling, som lever op til Astma-Allergi Danmarks kriterier for Den Blå Krans.

DecoFree 10 er velegnet til de fleste maleropgaver i boliger, institutioner og kontorbygninger, hvor der ønskes at tage størst muligt hensyn til mennesker med allergi.

DecoFree 10 lever op til vaskeklasse1 (EN 13300) og emissionsklasse M1 (EMCBM).

**Behandling** Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt og klargjort til maling. Tilsmudsede og tidligere malede overflader rengøres med grundrens. Eventuel spartling foretages med Matador Spartelmasse. Nyt og sugende underlag grundes med DecoFree 10 fortyndet med ca. 20 % vand.

Temperaturen bør være mellem 10 til 25°C. under arbejdet.

### Sikkerhed & miljø

Benyt arbejdstøj, PU-handsker og beskyttelsesbriller under arbejdet, samt P2 maske ved slibning.

For yderligere information se produktinformation og sikkerhedsdatablad på [www.decifarver.dk](http://www.decifarver.dk)

**Opbevaring:** Frostfrit, køligt og tæt tillukket.

**Bortskaffelse:** Rester skal afleveres på kommunal modtagestation.

### Bemærk

Produktet er udviklet efter Astma-Allergi Danmarks kriterier for maling, hvor der stilles krav om, at stoffer der er anset som allergifremkaldende, ikke må tilsættes til produktet.

Uddybende oplysning om kriterierne kan fås ved henvendelse til Astma-Allergi Danmark eller på [www.denblåkrans.dk](http://www.denblåkrans.dk)

Denne maling bærer det nordiske miljømærke Svanen, som står for skrappe miljøkrav og gør det nemt for dig at vælge miljømæssigt korrekt. Ved at vælge dette produkt, skåner du miljøet og passer på dig selv og dine nærmeste.

EU-grænseværdi for dette produkt: (Kat. A7a) 30 g VOC/l. (2010). Dette produkt indeholder max: 1 g VOC/l.

## Tekniske data

**Bindemiddel:** Acrylstyren Copolymer

**Glans:** Ca. 10, halvmat

**Kulør:** Hvid. Må ikke tones, da der ved toning bliver tilsat konserveringsmidler.

**Tørretid:** Ca. 2 t, overmalbar ca. 4 t, gennemhærdet ca. 4 uger (+20 °C, 65% RF)

**Påføring:** +10 °C til +25° C. RF: 40-80%

**Fortynding:** Vand

**Rengøring:** Vand

**Rækkeevne:** 8-10 m<sup>2</sup>/ltr.

**Værktøj:** Rulle eller pensel

**Mal-Kode:** 00-3 (1993)

DEKLARERET I SAMARBEJDE MED



Astma-Allergi  
Danmark

