

# DecoTrend Elegance

## Color loftmaling 02

DecoTrend Elegance Color loftmaling 02 er en helmat loftmaling af høj kvalitet med enestående dækkeevne. Anvendes indendørs til maling på lofter af puds, beton, letbeton, gips, glasfilt m.m. Giver et smukt og ensartet resultat uden refleksion. DecoTrend Elegance Color loftmaling 02 er nem at påføre, uden dryp og sprøjt.

### Tekniske data



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Type:                         | PVA maling  |
| Farve:                        | Hvid base   |
| Glans:                        | Matt 02   |
| Litervekt:                    | 1,3   |
| Tørrstof (volum %):           | Ca. 40  |
| Verktøj:                      | Pensel, rulle eller højtrykssprøjte. Sprøjtning bør udføres af professionelle             |
| Fortynder / rengøringsmiddel: | Vand  |
| Forbrug:                      | 8-10 m <sup>2</sup> /liter, afhængig af underlaget  |
| Tørretid (23 °C, 50 % R.H.):  |   |
| Støvtør:                      | 1 time  |
| Overmalingsinterval, minimum: | 3 timer   |
| Fuldt afhærdet:               | 4 uger. Kan variere ved ændrede temperaturer, luftfugtighed, ventilation og filmtykkelse. |
| Minimum påføringstemperatur:  | + 10°C. Det beste resultat opnås ved påføring i rumtemperatur.                            |

### Forbehandling

Afdæk gulv og møbler, som ikke skal males, for at undgå malerstænk. Kontrollér om der er ujævnheder, som skal spartles. Fjern løstsiddende materiale og vask med grundrens. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke smittende. Sugende bund grundes med forankringsgrunder. Nikotingule overflader og tørre vandskjolder grundes med DecoTREND 2-i-1 IsoFinish.

### Bruksmåte

DecoTrend Elegance Color loftmaling 02 er klar til brug og skal normalt ikke fortyndes. Omrøres før brug. Start med at male alle lofthjørner med en pensel, så du efterfølgende bedre kan komme til med malerrullen. Rul penselstrøg efter med en lille malerrulle. Brug en bred malerrulle til det resterende loft og monter den gerne på et forlængerskaft, som gør arbejdet fra malerspand-til-loft lettere. På sugende underlag kan det være nødvendigt med flere lag for at fladen bliver ens. Påfør så vidt muligt malingen i hele længder i samme retning for at opnå et jævnt og ensartet resultat. Husk at male væk fra lyset. Det betyder, at du starter fra det største vindue i rummet og maler ind mod rummet i samme retning. Sådan undgår du nuanceforskelle. Påfør 1-2 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 10°C og den relative luftfugtighed under 80%.

# DecoTrend Elegance Color loftmaling 02

## Farver

Brug af samme batchnummer på samme strøg og samme flade for at undgå glans- og farveforskelle. Alternativt kan forskellige batchnumre blandes før brug.

## Opbevaring

Sæt låget på igen, så det slutter helt tæt, ved opbevaring af maling for at forhindre spild og indtørring. Malingen skal fragtes og opbevares stående, tørt og frostfrit.

## Affaldshåndtering

Flydende maling må ikke tømmes ud i kloak afløb eller i naturen, men skal indleveres til miljøstation. Rene og tomme plastspande uden hank kan afleveres sammen med andet plastaffald. Hvis emballagen ikke er tom og ren, skal den afleveres til miljøstation.



## Miljømærkning

DecoTrend Elegance Color loftmaling 02 er godkendt af Miljømærkning Danmark og tilfredsstiller kravene for miljømærket Svanen.



## Yderligere information

Rør godt rundt. Forskellige batchnumre blandes før brug til sidste strøg for at undgå glans- og farveforskelle. Malede overflader skal hærde i minimum 4 uger før rengøring med mildt rengøringsmiddel.

Emballagestørrelser: 9 liter.

## Sikkerhed

Se egen sikkerhedsdatablad. Læs informationen på emballagen.

Informationerne i dette datablad er baseret på laboratorieprøver og praktisk erfaring. Vore produkter anses som halvfabrikata, og da de forhold, hvorunder produkterne anvendes, ofte ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Produkterne leveres i overensstemmelse med vores generelle salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. Vi forbeholder os retten til at foretage mindre produktændringer og ændre de angivne data uden forudgående meddelelse.

Udgivet af DecoFarver.dk