



Beckers Hæftegrunder er en vandfortyndbar akrylatgrunder med ekstra god hæfteevne på hårde, ikke-sugende underlag som fx industrilakerede, forzinkede/galvaniserede, aluminium-, kobber- og hårde PVC-flader. Tørret hurtigt og kan overmales med Beckers vandfortyndbare dækkende maling.

Den er først og fremmest beregnet til indendørs brug, men kan også anvendes som grundmaling på detaljer udendørs, hvor der ikke er krav til rustbeskyttende maling.

SÅDAN GØR DU

Sørg for, at fladen er ren, fast og tør. Inden du maler, sprøjt Beckers Malervask på, og lad skummet virke nogle minutter. Tør så overfladen af med en fugtig mikrofiberklud.

Nogle flader kan være af en sådan art, at det kan være nødvendigt at slibe mat, og vi anbefaler derfor, at prøvemale på en mindre flade for at tjekke, at hæfteevnen er tilfredsstillende, inden hele fladen males.

VIGTIGT

Rør malingen godt rundt før brug.

Undgå at male, hvis fladen er koldere end +8°C.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT MALE

Luk den åbnede dåse ordentligt. Fjern mest mulig maling fra malingsværktøjet før rengøring. Flydende malingsrester må ikke hældes ud i afløbet, men skal afleveres hos din lokale miljøstation. Ordentligt tømt emballage afleveres til genbrugsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	akrylat
FORTYNDING	vand, skal normalt ikke fortyndes
VÆRKTØJ	pensel, rulle eller sprøjte
VÆRKTØJ RENGØRES MED	vand
GLANS	mat
MATERIALEFORBRUG	ca 10m ² /liter
MALETEMPERATUR	mellem +8°C og ca +25°C overfladetemperatur
TØRRETID VED +23 °C OG 50% RELATIV LUFTFUGTIGHED	klæbefri efter ca. 1 time, og kan overmales efter ca 5 timer.
VOC	grænseværdi (Kat A/d): 130g/l (2010) Produktets VOC:<130g/l
MAL-KODE	00-1

OPBEVARES FROSTFRIT



2016-05-10
For aktuel
opdatering:
www.beckers.dk

