

<b>Beskrivelse:</b>	HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451 Fortynder og værktøjsrengøring til HEMPEL's LIGHT PRIMER 45551. Udelukkende værktøjsrengøring til HEMPEL's HIGH PROTECT 35651.
<b>Tilgængelighed:</b>	Del af det Europæiske Yacht sortiment.
<b>PRODUKTDATA:</b>	
Kulør-nr./farver:	00000/ Transparent.
Flammepunkt:	26 °C [78.8 °F]
Vægtfylde:	0.9 kg/liter [7.2 lbs/US gallon]
VOC-indhold:	857 g/l [7.1 lbs/US gallon] <i>Produktdata er angivet i henhold til HEMPEL's malingsrecepter og er omfattet af normale fabrikationstolerancer.</i>
<b>PÅFØRINGSDATA:</b>	
<b>Sikkerhed:</b>	Emballagen er forsynet med advarselsmærkning, og der henvises til yderligere oplysninger, som findes i sikkerhedsdatablad(e) for produktet(erne).
<b>BEMÆRKNINGER:</b>	<p>HEMPEL malinger bliver produceret og leveret på en sådan måde, at fortynding sædvanligvis ikke vil være nødvendig, såfremt malingen er korrekt blandet/rørt op. Imidlertid, hvis malingen påføres i lav lagtykkelse (f. eks. som "sealer coat") eller hvis malinger er blevet for tyk, f. eks. ved lave temperaturer, kan den HEMPEL THINNER der er angivet på produkt databladet tilsættes for at opnå egnede påføringsegenskaber. Generelt bør fortynding holdes på et minimum, da kvaliteten af malingsarbejdet vil blive påvirket af for megen fortynding. Imidlertid, hvis malingsarbejdet skal foregå ved høje temperaturer (luft og/eller stål) kan det undtagelsesvist være nødvendigt med fortynding ud over de grænser, der er nævnt på produkt databladet for at undgå støv-/tørspøjtning og dårlig filmdannelse. HEMPEL'S fortyndere er sammensat således, at der til de foreskrevne anvendelser opnås de bedste resultater med hensyn til strygbarhed, sprøjteegenskaber etc.</p> <p>I nogle tilfælde kan almindelige handelsvarer anvendes som erstatning. Da sådanne produkter ikke er under vor kontrol, falder dette imidlertid uden for vort ansvarsområde.</p> <p>For hvert job skal det respektive produkt datablad konsulteres og - når relevant - PÅFØRINGSVEJLEDNINGEN. Med hensyn til værktøjsrengøring henvises til BEMÆRKNINGER på side 2/2.</p> <p>Læs altid produktspecifikationen.</p>
Værktøjsrengøring:	Redskaber kan normalt renses med den fortynder der er foreskrevet for det pågældende produkt.
Lagerstabilitet/lagring:	Eksposering for luft og temperaturudsving bør undgås. Undgå direkte sollys. Emballagen skal holdes tæt lukket. Opbevares ved temperaturer på: 5°C - 35°C.
Bemærk:	<b>HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451</b>
UDGIVET AF:	HEMPEL A/S <span style="float: right;">0845100000</span>

Nærværende datablad erstatter alle tidligere udgaver. For forklaringer, definitioner og omfang henvises til "Forklaringer til datablade" på [www.hempel.com](http://www.hempel.com). Data, specifikationer og vejledninger er baseret på laboratorieundersøgelser og praktiske erfaringer under kontrollerede forhold. Nøjagtigheden, fuldstændigheden og relevansen i forhold til de aktuelle forhold under brugen af produkterne må derfor fastlægges specifikt af køber og/eller bruger.

Levering af produkter og teknisk assistance sker i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser og med mindre anden skriftlig aftale foreligger, påtager sælger sig ikke andre forpligtigelser eller ansvar, end hvad der er givet heri, hvad angår såvel de opnåede resultater som evt. skader og/eller direkte og indirekte tab som følge af brug af vore produkter som anvist eller på anden måde. Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

Gyldighedsperiode 5 år fra udgivelsesdato.