



Beckers Isolermaling er en hvid helmatt grund- og dækkende maling til lofter og vægge indendørs. Malingen stopper gennemslag af nikotin, brand, sod og vandskader. Beckers Isolermaling kan også klare nogle typer tusch og tegninger.

SÅDAN GØR DU

Underlaget må ikke smitte af og skal være rent, tørt og støvfrit. Tapeter skal sidde ordentligt fast på underlaget. Fede overflader: sprøjt Beckers Malervask på, og lad skummet virke nogle minutter. Tør så overfladen af med en fugtig mikrofiberklud.

Mal 2 gange med 6 timers tørretid mellem påføringerne. Yderligere tørretid giver en bedre spærrende funktion.

Brug pensel, rulle eller sprøjte.

Beckers Isolermaling kan bruges til grundning og færdimaling af især lofter, men også vægge i mere enkle rum.

Ønskes en anden farve, glans eller mere holdbar overflade, kan den overmales med alle Beckers vandfortyndbare væg- og loftmalinger.

VIGTIGT

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +10° C.

Produktet kan tones med maks. 6% Avatint tonepasta.

For mere information, læs vores arbejdsråd, datablad, brochurer og hjemmeside.

Fjern mest mulig maling fra malingsværktøjet før rengøring. Flydende malingsrester må ikke hældes ud i afløbet, men skal afleveres hos din lokale miljøstation. Ordentligt tømt emballage afleveres til genbrugsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

| | |
|---|---|
| BINDEMIDDEL | modiferad alkylid |
| FORTYNDING | vand, skall normalt ej spädas |
| VÆRKTØJ | rull, pensel eller sprøjte |
| VÆRKTØJ RENGØRES MED | vand |
| GLANS | helmatt |
| MATERIALEFORBRUG | 6-8 m /liter |
| MALETEMPERATUR | mellem +5°C till +25°C overfladetemperatur |
| TØRRETID VED +23 °C OG 50% RELATIV LUFTFUGTIGHED | klæbefri etter 1 time, overmales etter 6 timer. |
| VOC | gränsvärde (Kat A/g): 30g/l (2010) Produktens VOC: < 30g/l |

OPBEVARES FROSTFRIT