

LADY Minerals Sealer

Produktbeskrivelse

Type

LADY Minerals Sealer er en transparent behandling, der bevarer et naturligt mat udseende, og som har god slidstyrke samt tolerance over for vand.

Anvendelsesområde

Til indendørs brug i tørre rum. Som topstrøg på områder udsat for slitage samt risiko for spild af vand.

Produktdata

Emballagestørrelser	0,75 l
Glansgrad	03
Generisk type	Akrylemulsion
Tørstof	30 ± 2 volumen%
Litervægt	1050
VOC for brugsklar blanding	EU grænseværdi for produktet (kat. A/f): 130 g/l. Produktet indeholder max 2 g/l VOC.

Påføringsinformation

Bemærk

Omrøres godt før brug. Indhold i emballager med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug.

Påføringsværktøjer / -metoder

Påføres med rulle til ensartede underlag.

Ved maskering med tape anbefales Tesa Sensitive til sart overflader eller tilsvarende.

Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

Forbrug pr. strøg

Anbefalet 12 m²/l - 14 m²/l

Forbrug pr. strøg

Våd (beregnet)

Anbefalet 71 µm - 83 µm

Tør (beregnet)

Anbefalet 21 µm - 25 µm

Fortynder

Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes.

Forhold under påføring

Luftens og underlagets temperatur skal ved påføring være over +10°C.

Tørretider

Angiven tørretid måles ved nævnte værdier

Relativ Fugtighed (R.F.)	50%
Lufttemperatur	23°C
Overfladetemperatur	23°C

Berøringstør	1 time(r)
Gennemhærdet	4 uger

Brugsanvisning

Forarbejde

Tidligere behandling skal være gennemhærdet. LADY Minerals Kalkmaling har en hærdetid på 24 timer.

Topstrøg

1 x LADY Minerals Sealer påføres ensartet og fyldigt med rulle ovenpå LADY Minerals Kalkmaling. Rullepåføres i hele længden med overlappning, så der ikke er bare felter. Anbefalet rulle: Påføres med rulle til ensartede underlag. LADY Minerals Sealer kan forstærke farvevirkningen. Lav prøveopstrøg. Man skal regne med en højere glans, når der påføres flere strøg LADY Minerals Sealer. Der anbefales kun 1 strøg, når LADY Minerals Kalkmaling overmales.

Bemærk

Transporteres og opbevares frostfrit og stående.

Vedligeholdelse

Det anbefales at bruge microfiberklude med rent vand.

Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervsmæssige brugere. Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: Ikke anmeldelsespligtig.

00-1 1993

Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.