



**Beckers Latexfugemasse.** Elastisk fugemasse som især egner sig til tætning og udjævning af fuger, sprækker etc. indendørs. Til fugning i vådrum og udendørs anbefales Beckers Malerfugemasse. Beckers Latexfugemasse hæfter på de fleste underlag som gipsplader, træ, aluminium, stål, glas, PVC, klinker, marmor etc. Den er akrylbase-ret og kan overmales med latex, olie- eller alkyd-maling.

Tætner fuger op til 30 mm bredde. Efter ca. 24 timer og +20°C er fugen gennemhærdet og tåler fugebevægelser på 15-20% samt temperaturer fra -30° til +70°C.

#### SÅDAN GØR DU

Skru plasttuden af, og skær hul ved gevindet. Monter plasttuden, som bøjes i en 45° vinkel til en egnet fugebredde. Fugefladerne skal være rene og fri for løse partikler. Påfør fugemassen med fugesprøjte, og jævn ud med en fugtig svamp eller gummispartel.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochu- rer og hjemmeside.

#### NÅR DU ER FÆRDIG MED AT FUGE

Undgå udslip i afløb, rester afleveres til din lokale miljøstation. Ordentligt tømt emballage afleveres til genbrugsstationer eller -centraler.

#### TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	akrylatlatex
VÆRKTØJ	kitpistol, paletkniv, gummispartel eller fugtet svamp
VÆRKTØJ RENGØRES MED	vand
TØRRETID VED +23 °C OG 50%	kan overmales efter ca. 1 tim.
RELATIV LUFTFUGTIGHED	klæbefri efter ca. 30 min. gennemhærdet efter ca. 24 tim.
FARVE	hvid
MAL-KOD	00-1

#### OPBEVARES FROSTFRIT