



Scottie er Beckers produkter til erhvervsmalere. De giver den rigtige 'følelse' og har et meget højt teknisk niveau, hvad angår fx gode tørretider og høj dækkeevne.

Scottie R2 er en refleksfri loftsmaling, særligt egnet til flader indendørs med stort lysindfald og dermed risiko for glans og genskin. Egnet til maling af de fleste underlag.

Scottie R2 er egnet til maling indendørs af flader af sandspartel, puds, beton, træfiber-, spån- og gipsplader samt væv osv. Benyttes i fx køkken, entré, trappeopgange m.m.

SÅDAN GØR DU

UMALEDE FLADER: Rengør fladerne for snavs og støv. Grund med Scottie Grunder.

TIDLIGERE MALEDE FLADER: Sprøjt Beckers Malervask på, og lad skummet virke nogle minutter. Tør så overfladen af med en fugtig mikrofiberklud. Blanke flader slibes matte med sandpapir eller Scotch Brite.

FLADER MALET MED LIMMALING: Vask limmalingen af med vand. Patenter med Beckers Tapetgrunder. Grund så med Scottie Grunder.

KALKEDE FLADER: Skrab og børst fladen omhyggeligt. Patenter med Beckers Tapetgrunder. Grund så med Scottie Grunder.

SPARTLING OG REPARATIONER: Brug Scottie spartel-sortiment.

VIGTIGT

Undgå at male, hvis overfladen er koldere end +5°C.

Røres om før brug.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

TEKNISK INFORMATION

ANVENDELSE	flader indendørs
BINDEMIDDEL	sampolymer
FORTYNDING	vand, skal normalt ikke fortyndes
SPRØJTEMUNDSTYKKE	0,017-0,021
VÆRKTØJ	pensel, rulle eller sprøjte, også til højtrykssprøjte
VÆRKTØJ RENGØRES MED	vand
GLANS	helmat, ca 2 glansenheder
MATERIALEFORBRUG	ca. 6-8m ² /liter
TØRRETID VED +23 °C OG 50% RELATIV LUFTFUGTIGHED	klæbefri efter 0,5 tim. kan overmales efter ca. 3 tim.
FÆRDIGMALING	1-2 lag
VOC	grænseværdi (Kat A/a):30g/l (2010)Produktets VOC: <30g/l
MAL-KODE	00-1

OPBEVARES FROSTFRIT

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT MALE

Luk den åbnede dåse ordentligt. Fjern mest mulig maling fra malingsværktøjet før rengøring. Flydende malingsrester må ikke hældes ud i afløbet, men skal afleveres hos din lokale miljøstation. Ordentligt tømt emballage afleveres til genbrugsstationer eller -centeraler.



2016-05-11
For aktuel opdatering:
www.beckers.dk

