



Beckers Snickerispartel er en vandfortyndbar latexbaseret spartel til brug på træværk og møbler indendørs. Snickerispartel er beregnet til at spartle på og i og til bredspartling. Bruges især på træværk og på grundede ståldøre. Snickerispartel lugter kun ubetydeligt ved spartling og under tør-ring. Tørrer hurtigt og hæfter godt til de fleste materialer.

SÅDAN GØR DU

FORBEHANDLING Underlaget skal være rent og tørt. Tidligere malede flader skal rengøres med Malervask. Sugende underlag og træene flader grundmales før spartling.

OVERMALING Snickerispartel kan overmales med latex- eller alkydmalinger.

VIGTIGT

OBS! Spartl ikke på flader, som har en lavere temperatur end +5°C.

Spartlede overflader skal grundes.

For mere information, læs vores arbejdsråd, brochurer og hjemmeside.

NÅR DU ER FÆRDIG MED AT SPARTLE

Undgå udslip i afløb, rester afleveres til din lokale miljøstation. Ordentligt tømt emballage afleveres på genbrugsstationer.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMIDDEL	sampolymerdispersion
FORTYNDING	vand
VÆRKTØJ	japanspartel, stålspartel etc.
VÆRKTØJ RENGØRES MED	vand
TØRRETID VED +23° OG 50%	Kan overmales efter ca. 1 time
RELATIV LUFTFUGTIGHED	tørretid ca. 1 time
FARVE	hvid
MAL-KOD	00-1

OPBEVARES FROSTFRIT