

## JOTUN Træolie V

### Produktbeskrivelse

#### Type

Specialolie til imprægneret træværk (terrasser, møbler o.l.) til udendørs brug.

#### Egenskaber og fordele

Giver et pænt oliebehandlet udseende. Beskytter mod dannelse af sprækker, nedbrydning fra lys og fugt. Indeholder filmkonserverende middel mod overfladeskimmel. Har god penetrerende og vandafvisende effekt.

#### Underlag

Anbefales på trygimprægneret og vacuumimprægneret træværk som fx terrassegulve, lævægge, havemøbler etc.

### Produktdata

<b>Fås i følgende baser</b>	Klar base skal tones i Jotun Multicolor eller TREBITT Oljebeis C-base recepter.
<b>Toning</b>	Indtil 6% med Jotun Multicolor tonepasta.
<b>Generisk type</b>	Alkydolie fortyndet i vand.
<b>Tørstof</b>	25 ± 2 volumen%
<b>Litervægt</b>	0,98
<b>VOC for Klar-Til-Brug Blanding</b>	EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 130 g/l. Dette produkt indeholder max 40 g/l VOC.

### Påføringsinformation

#### Bemærk

Produkt klar-til-brug. Indhold i emballage med forskellige produktionsnumre blandes sammen før brug. Omrøres godt. Olien skal være tør, inden den udsættes for fugt. Check at der ikke er meldt regn det første døgn efter påføring. Behandling af tætte træsorter som sibirsk lærk kan give reduceret holdbarhed pga. manglende indtrængning i træværket. Pigmenteret behandling giver bedst beskyttelse. Træolien har et mælkeagtigt udseende i emballagen, men får et farveløst udseende efter optørring.

#### Påføringsmetoder

Pensel eller rulle og pensel. Produktet må ikke sprøjtepåføres.

#### Forhold under påføring

Må ikke anvendes på rimet overflade. Undgå påføring i direkte sol, fugtigt vejr og ved lave temperaturer.

## Forbrug pr. strøg

Anbefalet 6 - 10 m<sup>2</sup>/l

## Rengøring af maleværktøj

Vand og JOTUN Penselrens.

## Tørretider

Høj luftfugtighed og lav temperatur forlænger tørretiden.

### Relativ Fugtighed (RF) 50%

Lufttemperatur	10°C	15°C	23°C
Overfladetemperatur	10°C	15°C	23°C
Støvtør	48 time(r)	24 time(r)	6 timer
Klar til anvendelse	96 timer	48 time(r)	24 time(r)

## Brugsanvisning

### Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt: Nyt imprægneret træværk: Bør tørre 1-2 mdr. Udslag fra imprægneringsrester afrenses med stiv børste. Skyl godt med vand og lad det tørre. Gammelt, imprægneret træværk: Vejrslidt underlag afrenses med stålkardæsk eller slibes ned til friskt træværk. Ubehandlet, oliebehandlet eller laseret træværk behandles med DEMIDEKK Terrassefix iht. brugsanvisningen. NB! Alle rester fra DEMIDEKK Terrassefix skylles omhyggeligt af.

### Topstrøg

**JOTUN Træolie V.** Når træværket er tørt, påføres kun 1 tyndt strøg. Behandl 1-2 brædder i hele længderetningen ad gangen. Aftør evt. overskydende behandling med en tør, fnugfri klud. Produktet skal trænge ind i træværket og ikke danne film.

### Efterbehandling

JOTUN Husvask anbefales brugt årligt. Dette vil fjerne smuds og genopfriske farven.

Yderligere vedligeholdelse afhængig af slitage.

### Bemærk

JOTUN Træolie V anbefales ikke som lasur på træhuse.

### Opbevaring

Transporteres og opbevares frostfrit. Transporteres og opbevares stående.

### Affaldshåndtering

Flydende olie må ikke hældes i afløbet/kloak, bortskaffes iht. lokale bestemmelser.



## Helse og sikkerhed

Venligst vær opmærksom på miljø- og sikkerhedsmærkningen, som er anvist på emballagen.

Der er udarbejdet sikkerhedsdatablad til erhvervs-mæssige brugere.

Detaljeret information vedrørende helse- og sikkerhedsrisiko samt forholdregler ved brug af dette produkt er specificeret i produktets sikkerhedsdatablad.

Førstehjælp, se pkt. 4.

Håndtering og opbevaring, se punkt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Oplysninger om love og bekendtgørelser, se punkt 15.

Produktregistreringsnummer: 1367833

Sikkerhedsregler

**00-1**

1993

## Forbehold

Oplysninger i dette datablad er givet ud fra Jotuns viden og er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Jotuns produkter betragtes som halvfabrikata, og eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger udenfor Jotuns kontrol, kan Jotun ikke garantere andet end produktets kvalitet. Der kan implementeres mindre produktvariationer for at overholde lokale love. Jotun forbeholder sig ret til at ændre de oplyste data uden yderligere varsel.

Bruger bør altid kontakte Jotun for specifik vejledning mht. vejledning, om der er foretaget rigtigt produktvalg ift. kundens behov og specifik påføringspraksis.

Hvis der skulle være uoverensstemmelser mellem sprogversionerne i dette dokument, vil det være den engelske version, der er gældende.